



- 1/2.9" CMOS 5 百萬像素晶片
- 同軸電纜、RJ45 網路絞線傳輸
- UTC 功能
- 可選擇 AHD/TVI/CVI/CVBS 四種輸出
- 內建 IR CUT 濾光鏡片，日夜同焦更精確

型號：OC-3235A

攝影機

攝像元件	1/2.9 "500 萬 CMOS
系統制式	PAL / NTSC
同步系統	Internal
系統掃描	2:1 交錯掃描
電子快門(AES)	Auto/1/30 ~1/500,000 秒
IR Cut	支援
同軸電纜傳輸距離	300 公尺
雙絞線傳輸距離	100 公尺
紅外 LED 投射距離	陣列式 4 顆 LEDs · 約 15M
語言	繁體中文/ITALIANO/ENGLISH
OSD 選單	UTC 功能

鏡頭

鏡頭選擇	3M Board Lens 3.6mm / F1.8
------	----------------------------

影像

解析度	2560(H)x1920(V)500 萬 4:3 畫面 2560(H)x1440(V)400 萬 16:9 畫面
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
背光補償(BLC)	自動
自動白平衡(AWB)	自動
訊號雜訊比	≥ 70dB (自動增益控制:關)
最低照度	0.01 LUX / F1.2
影像輸出	AHD / TVI / CVI 可切換 1.0 Vp-p / 75 ohm composite

電源

電源供應	DC 12V ±10%
耗電量	IR OFF 60 mA (Max) / IR ON 400mA (Max)

環境

工作環境	溫度：-20°C ~ +60°C · 濕度：85%RH
------	-----------------------------

外觀

外罩結構	塑膠型外殼
尺寸(直徑 x 高)	70mm x 88mm
重量	280g